

# Anfrage- / Bestellformular



48282 Emsdetten  
Gutenbergstr. 6  
Tel. +49 (0)2572 80705 0  
Fax +49 (0)2572 80705 55

<b>Firmenstempel</b>	<b>Datum:</b>	<b>gewünschter Liefertermin:</b>
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Lieferanschrift:</b>
	<b>Telefon-Nr.:</b>	<b>(falls abweichend von Firmenanschrift)</b>
	<b>Fax-Nr.:</b>	
	<b>e-Mail:</b>	

<b>Belastung :</b>		<b>Rutschhemmung :</b>		<b>Werkstoff :</b>		<b>Oberflächenbehandlung :</b>		<b>Maschenteilung :</b>	
begehbar für Wartungszwecke (1 kN Punktlast u. 2 kN/m <sup>2</sup> Flächenlast)		Querstab Sicherheitssägezahn		Stahl St37-2		roh		33x33mm	
"normal" begehbar (1,5 kN Punktlast u. 3,5 kN/m <sup>2</sup> Flächenlast)		Querstab Halbmond		Stahl St52		verzinkt		33x22mm	
öffentlich begehbar / Fluchtwege (2 kN Punktlast u. 5 kN/m <sup>2</sup> Flächenlast)		Trag- und Querstab Halbmond		Edelstahl ( V2A ) 1.4301		gebeizt		33x11mm	
befahrbar		Rutschhemmungsklasse:		Edelstahl ( V4A ) 1.4571		eloxiert		22x22mm	
Radlast	kN	<b>Sonstiges :</b>		Aluminium (AlMg3)		pulverbeschichtet		sonstige Maschenteilung ( in11er-Schritten möglich z.B. 44x66mm )	
Flächenlast	kN/m <sup>2</sup>			Befestigungsmittel :	Stück			RAL-Farbton	
Lastwürfel		Kleinstschnitte (< 800mm)	St.	laufende Meter Antrittskante	lfdm	<b>Stützweite (lichtes Maß)</b>		mm	
Bremsfaktor		laufende Meter Schnitte (> 800mm)	lfdm	Stufen mit Untertritt ?	ja				
Lagerroste Flächenlast	kN/m <sup>2</sup>	laufende Meter Fußleiste aus Flach	lfdm	Höhe und Stärke der Fußleiste ( z.B. 100x3mm oder 70x5mm )					
Fassadenroste / Geländerfüllung (Windlast und/oder Schneelast)									

**! (ggf. bitte Skizze oder Konstruktionszeichnung beilegen) !**

<b>Sonstige Anmerkungen :</b>	<b>Bezeichnung / Menge</b>	<b>Lange x Breite (Tragstabmaß bitte unterstreichen)</b>	<b>Bemerkungen (Antrittskante, Aufteilung etc.)</b>	<b>Tragstabstärke :</b>	
	Pos. 1	St. mm		Pressrost	
	Pos. 2	St. mm		Schweißpressrost	
	Pos. 3	St. mm		Jalourost	
	Pos. 4	St. mm		Vollrost	
	Pos. 5	St. mm		Sonstige (z.B. Blechprofilroste)	
	Pos. 6	St. mm			